BOSCH

Разработано для жизни



Конденсационный настенный котел

www.bosch-climate.kz

Condens 7000i W

Конденсационный настенный котел Condens 7000i W

Condens 7000i W работает чрезвычайно тихо и одновременно предлагает максимальный комфорт отопления и горячего водоснабжения на базе самой современной конденсационной техники. Отсюда - ценное свойство этого котла: вы можете спокойно отдыхать дома и всегда ощущать эффект экономии энергии.



Преимущества:

- ► Бесшумная работа, благодаря специальной шумоизоляции
- ► Компактность
- ► Возможность подключения к бойлеру косвенного нагрева для ГВС
- ► Для достижения высокой мощности возможно объединять в каскад
- ► Совместим с гелиотермической установкой
- ► Низкий уровень выбросов и сверхэкономичная горелка
- ► Защита от замерзания и перегрева
- ► Широкий ассортимент принадлежностей, в том числе комнатных и погодозависимых регуляторов

Condens 7000i W		GC7000iW 24	GC7000iW 20/35 C	GC7000iW 30/35 C	GC7000iW 35	GC7000iW 42
Номинальная тепловая мощность по отоплению 40/30 °C	кВт	3,4 - 25,1	4,1 - 21,3	5,6 - 30,3	5,6 - 35	5,9 - 42
Номинальная тепловая мощность по горячей воде	кВт	-	4,1 - 28	5,6 - 34,7	-	-
Номинальная тепловая нагрузка по отоплению	кВт	3,1 - 24,6	3,8 - 20,5	5,2 - 29	5,2 - 33,8	5,5 - 41
Номинальная тепловая нагрузка по горячей воде	кВт	-	3,8 - 28,7	5,2 - 33,8	-	-
Допустимое давление природного газа	мбар	10 - 16	10 - 16	10 - 16	10 - 16	10 - 16
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан)	мбар	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Расход природного газа при максимальной мощности на отопление	м³/час	2,59	3,03	3,56	3,56	4,32
Расход сжиженного газа при максимальной мощности на отопление	кг/час	2,2	2,57	2,83	2,83	3,56
Патрубки подключения	R″	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Температура на выходе горячей воды	°C	-	40 - 60	40 - 70	-	-
Максимальный расход горячей воды	л/мин	-	11,8	14	-	-
Избыточное допустимое рабочее давление в отопительном контуре	бар	3	3	3	3	3
Максимальная температура подающей линии	°C	82	82	82	82	82
Патрубки подключения	R″	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Подключение(коаксиальная труба), Ø	мм	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125
Электрическое подключение	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Вес (без упаковки)	кг	43	43	52	46	46
ВхШхГ	мм	840x440x360	840x440x360	840x440x360	840x440x360	840x440x360

ТОО "Роберт Бош"
Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел.: 007 (727) 3318600, факс: 007 (727) 3314828
Астана, 010000, ул. Жетиген, 27А, офис 3, тел.: 007 (7172) 729585, 729998, 971817, 729737
www.bosch-climate.kz, info@bosch.kz